

Półautomatyczna maszyna spinająca

Przedstawiamy model iQ-400, nową półautomatyczną maszynę spinającą Strapack z dwutrybowym systemem naciągu. Umożliwia on szeroką gamę zastosowań za jednym dotknięciem przełącznika.



iQ-400

- iQ-400 jest wytrzymałą i trwałą maszyną spinającą zaprojektowaną do pracy w trudnych warunkach.
- iQ-400 jest niezwykle cicha i nadaje się również do używania w biurze.
- iQ-400 ma mniej części ruchomych, co sprawia, że jest łatwa w utrzymaniu i ma niskie koszty eksploatacji.
- Wszystkie podzespoły elektryczne są umieszczone po jednej stronie maszyny, zamknięte w obudowie, dla łatwej konserwacji i ochrony najważniejszych części.
- iQ-400 pracuje z taśmą o szerokości od 5 do 15,5 mm bez potrzeby wymiany jakichkolwiek dodatkowych części.
- Tryb torque tension (naciąg z pomiarem momentu siły) jest odpowiedni dla mocniejszego naciągu lub do spinania paczek ściśliwych. Tryb stroke tension (naciąg z pomiarem długości cofanej taśmy) jest najlepszy dla lekkiego naciągu lub szybszej pracy.
- Beznarzędziowy dostęp do najważniejszych miejsc w maszynie w celu łatwej konserwacji.
- Błaty robocze na zawiasach można łatwo zdjąć w celu codziennej konserwacji.
- Regulowane nogi są dostępne na zamówienie. W przypadku tej opcji wysokość blatu roboczego można regulować w zakresie od 775,5 do 925,5mm.
- Aby dodatkowo wzmocnić wytrzymałość maszyny, na zamówienie dostępne są panele boczne oraz panel tylny pomiędzy nogami maszyny.

Standardowe parametry

Wymiary	Width	780mm	30-11/16in.
	Height	777 mm (wliczając prowadnicę na blacie)	30-9/16in. (wliczając prowadnicę na blacie)
	Depth	540mm	22-7/16in.
	Weight	46kg	101lbs.
Wysokość blatu roboczego		752mm	29-5/8in.
Min. wielkość paczki		W 100mm x H 30mm	W 3-7/8in. x H 1-1/8in.
Łączenie taśmy / Taśma / Szpuła		zgrzewanie / polipropylen	zgrzewanie / polipropylen
		ID 200 lub 230 mm x szer. 200 mm	ID 8 lub 9 cali. x 8 cali
Szerokość / Grubość taśmy		5, 6, 9, 12, 15.5mm / 0.45-0.7mm	1/4, 3/8, 1/2, 5/8in. / 0.017-0.027in.
Siła naciągu taśmy		Max. 449N (45,8kgf)	Max. 100,9lbf
Zasilanie		220-240 V jednofazowe	50/60 Hz 0,40 kVA

Wymiary i specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zastrzegamy sobie prawa do modyfikacji.

© 2018 Strapack

DYSTRYBUCJA



STRAPPING AND PACKAGING SYSTEMS

SCANPACK Sp.J.

ul.Św.Mikołaja 25E | 63-500 Ostrzeszów | Poland
phone: +48 62 586 01 10 | e-mail: biuro@scanpack.pl
<https://www.scanpack.pl>



STRAPACK CORPORATION

8-16-6, Ginza, 104-0061 Chuo-ku, Tokyo, JAPAN
Phone: +81 3 6278 1806 Fax: +81 3 6278 1807
(URL) <http://www.strapack.com> (e-mail) info@strapack.com

STRAPACK INC.

33508, Central Avenue, Union City, CA 94587-2097, U.S.A.
Phone: +1 510 475 6000 Fax: +1 510 475 6090
(e-mail) hayward1@strapack.com

STRAPACK N.V./S.A.

Uilenbaan 200, 2160 Wommelgem, BELGIUM
Phone: +32 3 355 15 20 Fax: +32 3 355 15 21
(e-mail) europa@strapack.be